



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5  
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 3737  
от 13.08.2014 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»



**А.Н.Брыченков**

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1107**

1. **Наименование продукции:** ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА КРОВЕЛЬНАЯ SHINGLAS, ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА КРОВЕЛЬНАЯ TILERCAT.
2. **Организация-изготовитель:** ООО «Завод Шинглас», адрес: 390000, Россия, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58.
3. **Получатель заключения:** ООО «Завод Шинглас», адрес: 390000, Россия, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58.
4. **Представленные материалы:**
  - СТО 72746455-3.5.1-2013 с изм. 1, 2; СТО 72746455-3.5.2-2013 с изм. 1, 2;
  - Протокол лабораторных исследований № 1780/1780-СС-14; 1779/1779-СС-14 от 4 августа 2014 г., выданный Испытательным центром Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестаты аккредитации N РОСС RU.0001.21ПТ43; ГСЭН.RU.ЦОА.023.554.
5. **Область применения продукции:** для устройства гидроизоляционного ковра покрытий зданий и сооружений, а также для внешней облицовки стен во всех климатических районах по СП 131.13330.

## ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»; Раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

**Состав:** основа (армирующая) - рулонный стекловолокнистый материал; **пропитывание** - насыщение основы битумосодержащим вяжущим; **масса битумосодержащего вяжущего** - масса битума или модифицированного битума, используемого для пропитки и покрытия армирующей основы, а также в качестве клеящего слоя; **верхняя поверхность** - защитное покрытие от внешних воздействий (погодных условий) лицевой поверхности черепицы TILERCAT выполненное с использованием минеральных гранул; **нижняя поверхность** - защитное покрытие обратной поверхности черепицы TILERCAT выполненное с использованием песка и/или специальной несъемной плёнки.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

- Интенсивность запаха образца в естественных условиях - не более 2 баллов
- Санитарно- химические миграционные показатели (Модельная среда – воздушная среда Время экспозиции-24 часа. Температура в камере 240С Соотношение площади поверхности образца к объему камеры = 1м<sup>2</sup>/м<sup>3</sup>), мг/м<sup>3</sup>:

Акрилонитрил, мг/м<sup>3</sup>, не более 0,03; Водород цианистый, мг/м<sup>3</sup>, не более 0,01; Дибутилфталат, мг/м<sup>3</sup>, не более 0,10; Диоктилфталат, мг/м<sup>3</sup>, не более 0,02; Стирол, мг/м<sup>3</sup>, не более 0,002; Толуол, мг/м<sup>3</sup>, не более 0,30; Ксилол, мг/м<sup>3</sup>, не более 0,10; Формальдегид, мг/м<sup>3</sup>, не более 0,01; Ацетальдегид, мг/м<sup>3</sup>, не более 0,01; Спирт изопропиловый, мг/м<sup>3</sup>, не более 0,20; Спирт метиловый, мг/м<sup>3</sup>, не более 0,50; Ангидрид фосфорный, мг/м<sup>3</sup>, не более 0,05; Диоксид серы, мг/м<sup>3</sup>, не более 0,05;

- Индекс токсичности - 70-120 %;
- Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (40K, 232Th, 226Ra), Бк/кг – не более 370;

## **ВЫВОДЫ**

На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА КРОВЕЛЬНАЯ SHINGLAS, ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА КРОВЕЛЬНАЯ TILERCAT, может быть использована для устройства гидроизоляционного ковра покрытий зданий и сооружений, а также для внешней облицовки стен во всех климатических районах по СП 131.13330.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции в соответствии с требованиями «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010»; СТО 72746455-3.5.1-2013 с изм. 1, 2; СТО 72746455-3.5.2-2013 с изм. 1, 2, действующей нормативной документацией.

Эксперт - врач ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»



А.А. Брыченков